



RECUBRIMIENTO PARA CESPED



Características

RECUBRIMIENTO PARA CESPED, es un producto vinil acrílico, diseñado para demarcar o delimitar superficies de césped natural y sintético como canchas deportivas profesionales, recreacionales, jardines y parques infantiles.

RECUBRIMIENTO PARA CESPED, no daña el césped, además posee buena resistencia, adherencia óptima, de fácil aplicación.

Disponible en color blanco.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
*Tiempo de secado al tacto	30 minutos	MT0157
Viscosidad a 25°C	90 – 100 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.37 – 1.47 g/cm³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	49% ± 2%	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	29% ± 1%	MT0144
VOC TEÓRICO (libre de agua y exentos)	9.06 g/l	ASTMD 3960
Rendimiento Teórico	80 metros lineales de 10 cm de ancho por litro a un espesor seco de 1.5 mils	-----
Vida útil	12 meses	-----

* El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad y espesor.

PRESENTACIÓN

Caneca

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.

USOS

Recomendado para la demarcación y delimitación de superficies de césped natural y césped sintético como jardines, áreas infantiles, canchas deportivas, entre otras.

RECUBRIMIENTO PARA CESPED se caracteriza por:

- ✂ Óptima adherencia.
- ✓ Fácil de aplicar.
- 📦 Buen Cubrimiento.



Preparación de superficies

SUPERFICIES NUEVAS Y DE REPINTE

- 1 Cortar el césped natural de manera que presente una apariencia uniforme.
- 2 La superficie debe estar limpia, seca, libre de residuos y escombros.
- 3 Si la superficie está mojada por la lluvia, el rocío o el riego se debe dejar secar completamente antes de la aplicación de RECUBRIMIENTO PARA CESPED



Aplicación

Temperatura ambiente: mínima: 10 °C
máxima: 43 °C

Diluyente recomendado: Agua.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- 1 Homogeneice el producto con una espátula.
- 2 Proporción de dilución: Si se requiere, diluir 4 partes de producto con 1 parte de agua.
- 3 Si es necesario, se puede aplicar una segunda capa de pintura.

NOTA1: El rendimiento real de RECUBRIMIENTO PARA CESPED depende del método de aplicación, tipo de superficie y ancho de líneas deseado.

EQUIPOS DE APLICACIÓN



BROCHA



RODILLO



AIRLESS

Limpieza de equipos: Utilizar agua limpia.



Precauciones

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Información y asesoría

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que puedan obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PARA OTROS USOS, ASESORÍA E INFORMACIÓN TÉCNICA O DE SEGURIDAD, LLAME AL

1800-SHERWIN (743-794)

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.